

شرکت تیساکیش (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه آسانسور کشتی روملس (MRL) مربوط به یکی از پروژه‌های خود واقع در جزیره کیش را با برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات زیر به یک شرکت ذی صلاح واگذار نماید.

موضوع مناقصه		خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه آسانسور کشتی برای برج‌های شماره ۲ و ۳ مجتمع مسکونی رویای کیش	
محل اجرای پروژه		جزیره کیش، ساحل مرجان، مجتمع مسکونی رویای کیش	
دستگاه مناقصه گزار		شرکت تیساکیش (سهامی خاص)	
مشاور و دستگاه نظارت		شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر	
مدت انجام خدمات		۱ (یک) ماه شمسی	
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه		۱'۰۰۰'۰۰۰ (یک میلیارد) ریال	
نشانی و تلفن مناقصه گزار		تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پلاک ۱۱، طبقه اول تلفن: ۰۱-۸۸۵۳۸۶۸ داخلی ۱۳۱۴	
محل تسلیم پیشنهادات		تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پلاک ۱۱، طبقه دوم، امور قراردادها	
زمان دریافت اسناد توسط مناقصه گران	از آغاز وقت اداری روز:	یکشنبه	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
	تا پایان وقت اداری روز:	چهارشنبه	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مهلت اعلام انصراف بصورت کتبی	تا پایان وقت اداری روز:	شنبه	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
	تا پایان وقت اداری روز:	شنبه	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات	تا پایان وقت اداری روز:	چهارشنبه	مورخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

مشخصات فنی

ردیف	عنوان	توضیحات
۱	نوع آسانسور	مسافر بر - کشتی - وزنه بغل - روملس (MRL)
۲	محل تحویل	جزیره کیش، ساحل مرجان، مجتمع مسکونی رویای کیش
۳	ظرفیت بالابری	۷۵۰ کیلوگرم - ۱۰ نفره
۴	طول مسیر حرکت	حدوداً ۴٫۷ متر
۵	سرعت	حداقل ۱ متر بر ثانیه
۶	تعداد توقف	۲
۷	تعداد دستگاه	۲ دستگاه
۸	سیستم	۲ به ۱
۹	موتور	گیرلس زیلابگ آلمان
۱۰	فریم موتور	تمام پیچ و مهره از برند جنرال کابین یا کابین پلاس
		استفاده از ابزار آلات صنعتی
۱۱	سیستم کنترل آسانسور	COLLECTIVE DOWN
۱۲	تابلو فرمان	برند: آریان کنترل / آرکل

<p>از نوع میکروپروسسوری مطابق با استاندارد ملی ایران و EN81</p> <p>مطابق با مشخصات فنی آسانسور کششی با قابلیت کنترل بار و و کنترل فاز</p> <p>جعبه ریویزیون از نوع کارکدک</p> <p>نمایش وضعیت سنسورها و سیگنال‌های مهم آسانسور</p> <p>محافظت موتور اصلی آسانسور و موتور و ترمز درب در صورت خرابی</p> <p>استفاده از ترمینال‌های استاندارد با تفکیک رنگ برای جداسازی سطوح مختلف ولتاژ</p> <p>جعبه بندی مناسب با شرایط آب و هوایی حداقل IP54</p> <p>مجهز به UPS باتری اضطراری</p> <p>مجهز به سیستم Blackout</p> <p>تمام تابلوهای فرمان باید مجهز به سنسور زلزله و تمهیدات مربوط به سیستم آتش‌نشانی باشند / سیستم نجات اضطراری در زمان قطع برق</p> <p>درایو زیلابگ یا آرکل</p>		
<p>ساواری اسپانیا و مونته فرو ایتالیا</p> <p>از نوع فولادی ساخته شده با روش ماشینکاری با مقطع T16 (T90) جهت کابین</p> <p>T9(T70) جهت وزنه</p>	ریل	۱۳
<p>سلکوم ترکیه (عرض ۹۰ سانتی‌متر) و یا حریری و یا یاران</p> <p>تمام اتوماتیک سانترال (اصالت درب‌های سلکوم به تایید شرکت کوپل آسانسور برسد.)</p> <p>با ابعاد 2100x900mm</p> <p>با روکش استیل دودی نگیر - مناسب برای آب و هوای جزیره کیش</p> <p>حداقل ضخامت ورق درب ها باید ۱/۵ میلی‌متر مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی باشد.</p> <p>ریل‌های راهنما کفشک‌های لته‌های در، باید از جنس آلومینیوم با مقاومت در مقابل نیروی ۲۰۰ نیوتن باشند.</p> <p>درب اتوماتیک کابین دارای سوئیچ الکتریکی باشد که در لحظه قبل از بسته شدن کامل درب، از روشن شدن موتور و حرکت کابین جلوگیری به عمل آورد.</p>	درب کابین و طبقات	۱۴
<p>بدنه کابین‌ها باید از ورق فولادی گالوانیزه گرم یا سیاه با رنگ کوره‌ای و مقاوم در مقابل خوردگی با حداقل ضخامت دیوار ۱/۵ میلی‌متر و کف و سقف به ضخامت ۲ میلی‌متر باشد.</p> <p>کابین: از برندهای کابین پلاس، جنرال کابین</p> <p>کلیه اتصالات قسمت‌های مختلف کابین به یکدیگر باید پیچ و مهره‌ای باشد و به هیچ عنوان از جوش استفاده نشود. کلیه پیچ و مهره‌ها باید آبکاری شده و در برابر خوردگی مقاوم باشند.</p> <p>کابین باید عایق‌بندی متناسب با آب و هوای کیش داشته باشد. دارای فوتوسل پرده‌ای برند weco، ارتفاع ۲٫۲ تا ۲٫۴ متر با توجه به اورهده</p> <p>کلیه اتصالات یوک کابین‌ها باید به صورت پیچ و مهره‌ای و از ورق خم شده با ضخامت متناسب با ظرفیت و سرعت آسانسورها ساخته شده و در محل‌های لازم تقویت شده باشد.</p> <p>فن کابین‌ها باید دارای محفظه محکمی باشد که با پیچ و مهره وصل شده و در صورت لزوم قابل باز شدن باشد. اندازه فن باید متناسب با ابعاد کابین باشد تا تهویه به خوبی صورت گیرد و صدای تولیدی فن کمتر از ۸۵db باشد.</p>	کابین	۱۵
<p>کابین کلیه آسانسورهای دارای دستگیره و روشنایی و شستی‌های فرمان و نشان‌دهنده طبقات و زنگ خطر، سیستم اینترکام و غیره باشد / دستگیره‌ها استیل، سیستم پخش موزیک داخل کابین</p> <p>مدل کلی طرح: G28 جنرال کابین</p> <p>دیوارهای ورق استیل دودی و شامپایی نگیر (برحسب سفارش) به ضخامت حداقل ۰٫۷ میلی‌متر - جام‌آینه (حداقل ۶ میلی‌متر)</p> <p>کف گرانبه خارجی مورد تأیید خریدار (جزئیات طبق مشخصات شرکت سازنده کابین) گرانبه گلکسی هند</p>	تزیینات کابین	۱۶

اطلاعات	شستی احضار کابین (در صورت امکان توکار باشد.)	۱۷
شستی و نمایشگر داخل کابین مدل Dot Matrix با قابلیت پخش و نمایش		
با پنل ۲ متری، برند مدیا و یا صنعت الکتریک پژوه مجهز به کلید فن، آلارم، سوئیچ آلفا و سایر کلیدهای مورد نیاز طبق استاندارد ملی و استاندارد EN81 پنل از جنس استیل دودی نگیر باشد.		
مدل Dot Matrix / برند مدیا و یا صنعت الکتریک پژوه	شستی احضار طبقات	۱۸
پنل از جنس استیل دودی نگیر باشد / روکار		
تراول کابل تماماً مس دت وایلر سوییس و یا چک و یا نرگیز ترکیه ، ضد نویز و با طول عمر بالا	تراول کابل	۱۹
گوستا وولف آلمان متناسب با فلکه موتور	سیم بکسل	۲۰
ساختار سیم بکسلها با مغزی فولادی PAWOF7S		
از جنس هیدرولیکی برای کابین و وزنه به صورت مجزا / برند مترو پلاست ترکیه	ضربه گیر	۲۱
برای ریل کابین از نوع لغزشی	کفشک	۲۲
دو براکته اوتیسی ، ورق صنعتی رنگ کوره ای	براکت	۲۳
دو طرفه تدریجی، دارای عملکرد مناسب در ۱۲۵ درصد، ساخت کارخانه مترو پلاست ترکیه	ترمز ایمنی (پاراشوت)	۲۴
دو طرفه مترو پلاست ترکیه، میکروسویچ حد بالا و پایین از نوع غلتکی، گاورنر کنترل سرعت، اورلود زیر کابینی دیجیتال جنتا ترکیه	گاورنر	۲۵
فلکه های هرز گرد چدنی با بلبرینگ متناسب با شیار موتور از نوع سختکاری شده	فلکه هرزگرد	۲۶